Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum 05.01.2018 *Version 1* *Reviderad: 05.01.2018*

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· ***1.1 Produktbeteckning***

· ***Handelsnamn:*** **IPA/DI (DEK Brand)**

· ***Produktnummer + produktkod:***
Avser DEK Brand förbrukningsartiklar:
115806 / 03126895-01 (Burk - 100x rengöringsdukar)
173277 / 03129703-01 (Förpackning - 100x rengöringsdukar)

· ***Säkerhetsdatablad nummer:*** ASM-TDS-001.1.0

· ***1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från***
Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

· ***Ämnets/blandningens användning*** Rengöringsmedel/rengöring

· ***1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet***

· ***Tillverkare/leverantör:***
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44
81379 München,
Tyskland Webbplats:
www.asm-smt.com E-
postadress:
reach@asmpt.com

· ***Informationsavdelning:***
Telefon: +49 (89) 20800-
27819 Fax: +49 (89) 20800-
36692

· ***1.4 Telefonnummer för nödsituationer:*** Telefon +49 (89)
20800-27819 Telefontider
08:00-17:00
Måndag till fredag

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

· ***2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen***

· ***Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008***



GHS02 brandfarligt

Flam. Sol. 1 H228 Brandfarligt fast ämne.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
STOT SE 3 H336 Kan göra att man blir dåsig eller

(forts på sid 2)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum 05.01.2018 *Version 1* *Reviderad: 05.01.2018*

Handelsnamn: **IPA/DI (DEK Brand)**

(forts från sid 1)

· ***2.2 Märkningsuppgifter***
· ***Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008***
Produkten är klassificerad och märkt i enlighet med CLP-förordningen.
· ***Faropiktogram***



GHS02 GHS07

· ***Signalord*** Fara
· ***Riskbestämmande komponenter för etikettering:***
propan-2-ol
· ***Faroangivelser***
H228 Brandfarligt fast ämne.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· ***Skyddsangivelser***

P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P261	Undvik inandning av ångor.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403+P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.
P501	Behållare och innehåll avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

· ***2.3 Andra faror***
· ***Resultat av PBT- och vPvB-bedömning***
· ***PBT:*** Ej relevant.
· ***vPvB:*** Ej relevant.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

· ***3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar***
· ***Produktbeskrivning:*** Impregnerade

· ***Farliga ämnen:***

CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Reg.nr.: 01-2119457558-25-X	propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	50-100 %

· ***Övrig information*** Fullständig ordalydelse för de listade faroangivelserna (h-fraserna) finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

· ***4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen***
· ***Vid inandning*** Tillför frisk luft; vänd dig till en läkare vid symptom.
· ***Vid hudkontakt*** Produkten orsakar inte hudirritation.
· ***Vid kontakt med ögonen***
Håll ögat öppet och skölj under rinnande vatten i flera minuter. Kontakta läkare om symptomen kvarstår.
· ***Vid förtäring*** Kontakta läkare vid ihållande symptom.
· ***4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda***
Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

(forts på sid 3)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum 05.01.2018 *Version 1* *Reviderad: 05.01.2018*

Handelsnamn: **IPA/DI (DEK Brand)**

(forts från sid 2)

· ***4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs***
Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

· ***5.1 Släckmedel***
· ***Lämpliga släckmedel***
Brandsläckningspulver, skum eller vattenstråle. Större bränder ska bekämpas med vattenstråle eller alkoholresistent skum.
· ***Släckmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl*** Vatten med full vattenstråle.
· ***5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra***
Kan frigöras vid brand:
Kolmonoxid (CO)
· ***5.3 Råd till brandbekämpningspersonal***
· ***Skyddsutrustning:*** Bär andningsskydd vid behov.
Övrig information Kyl ned brandutsatta behållare med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· ***6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer***
Sörj för tillräcklig ventilation Håll
åtskilt från antändningskällor
Använd andningsskydd vid risk för ångor/damm/aerosol. Använd
skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
· ***6.2 Miljöskyddsåtgärder:*** Förhindra att produkten når avloppssystem, yt- eller grundvatten.
· ***6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:***
Spädning med vatten är möjlig.
Sörj för tillräcklig ventilation.
· ***6.4 Hänvisning till andra avsnitt***
Se avsnitt 7 för information om säker hantering
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

· ***7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering***
Håll borta från värme och direkt solljus.
Sörj för god inomhusventilation, speciellt i golvnivå (ångor är tyngre än luft). Undvik bildning av brandfarliga och explosiva ångor från lösningsmedel i luften och förhindra att de maximala koncentrationsvärdena på arbetsplatsen överskrids.
· ***Information om skydd mot explosioner och brand:***
Håll åtskilt från antändningskällor - Rök ej.

· ***7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet***
· ***Lagring***
· ***Krav som ska uppfyllas av lagerlokaler eller behållare:***
Beakta de särskilda föreskrifter som anges i avsnitt 15.
Förvaras svalt.
· ***Information om lagring i en gemensam lagringsanläggning:***
Håll borta från starkt oxiderande, alkaliska eller sura ämnen.
· ***Ytterligare information om förhållanden för lagring:***
Behållaren ska vara väl tillsluten.
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
· ***7.3 Specifik slutanvändning*** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

(forts på sid 4)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum 05.01.2018 *Version 1* *Reviderad: 05.01.2018*

Handelsnamn: **IPA/DI (DEK Brand)**

(forts från sid 3)

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· ***8.1 Kontrollparametrar***

· ***Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som ska övervakas:***	
67-63-0 propan-2-ol	
WEL (Storbritannien)	Kortsiktigt gränsvärde: 1250 mg/m³, 500 ppm Nivågränsvärde: 999 mg/m³, 400 ppm

· ***DNELs***		
67-63-0 propan-2-ol		
Förtäring Hudkontakt Inandning	DNEL (konsument, långtids-, systemisk effekt) DNEL (arbetstagare, långtids-, systemisk effekt) DNEL (konsument, långtids-, systemisk effekt) DNEL (arbetstagare, långtids-, systemisk effekt) DNEL (konsument, långtids-, systemisk effekt)	26 mg/kg kroppsvikt/dag (människa) 888 mg/kg kroppsvikt/dag (människa) 319 mg/kg kroppsvikt/dag (människa) 500 mg/m³ (människa) 89 mg/m³ (människa)

· ***PNECs***	
67-63-0 propan-2-ol	
PNEC vatten (sötvatten)	140.9 mg/l (.)
PNEC vatten (saltvatten)	140.9 mg/l (.)
PNEC STP	2,251 mg/l (.)
PNEC jord	28 mg/kg jord torrvikt (.)
PNEC sötvattensediment	552 mg/kg sedim. torrvikt (.)
PNEC havsvattensediment	552 mg/kg sedim. torrvikt (.)
PNEC vatten (sporadiska utsläpp)	140.9 mg/l (.)
PNEC förtäring	160 mg/kg mat (.)

· ***Övrig information:*** De vid sammanställningen gällande listorna har använts som underlag.

· ***8.2 Begränsning av exponeringen***
· ***Personlig skyddsutrustning***
· ***Allmänna skyddsåtgärder och hygieniska åtgärder*** Undvik kontakt med livsmedel, mat och dryck. Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Undvik kontakt med ögonen.
· ***Andningsskydd:*** Ej nödvändigt vid god rumsventilation.
· ***Handskydd:***
I händelse av lång eller upprepad kontakt med huden: använd skyddande kräm för hudytorna som kommer i kontakt med produkten.
Kemikaliehandskar krävs inte.
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation
· ***Handskmaterial***
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
· ***Handskmaterialets penetrationstid***
Exakt genombrottstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och ska beaktas.
· ***För permanent exponering är handskar i följande material lämpliga:***
Nitrilgummi, NBR

(forts på sid 5)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum 05.01.2018 *Version 1* *Reviderad: 05.01.2018*

Handelsnamn: **IPA/DI (DEK Brand)**

(forts från sid 4)

· ***Ögonskydd:*** Skyddsglasögon rekommenderas om risk för vätskestänk förekommer.
· ***Kroppsskydd:*** Skyddsarbetskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· ***9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper***	
· ***Allmän information***	
· ***Utseende:***	
Form:	Fast
Färg:	Vit
· ***Lukt:***	Alkoholaktig
· ***Förändring av fysikaliskt tillstånd***	
Smältpunkt/fryspunkt:	Ej bestämd
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Ej bestämd
· ***Flampunkt:***	13 °C
· ***Brandfarlighet (fast form, gas)***	Mycket brandfarligt.
· ***Antändningstemperatur:***	425 °C
· ***Självantändlighet:***	Produkten är inte självantändlig.
· ***Explosiva egenskaper:***	Produkten är ej explosiv, men explosiva luft/ångblandningar kan bildas.
· ***Övre/undre explosionsgränser: Undre:***	2.0 Vol %
Övre:	12.0 Vol %
· ***Ångtryck vid 20 °C:***	43 hPa
· ***Densitet***	Ej bestämd
· ***Löslighet i/Blandbarhet med vatten:***	Delvis löslig
· ***9.2 Övrig information***	Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

· ***10.1 Reaktivitet*** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
· ***10.2 Kemisk stabilitet***
· ***Termisk nedbrytning/förhållanden som ska undvikas:***
Ingen nedbrytning om produkten används enligt specifikationerna.
· ***10.3 Risken för farliga reaktioner*** Inga farliga reaktioner kända
· ***10.4 Förhållanden som ska undvikas*** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
· ***10.5 Oförenliga material:*** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
· ***10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:***
Inga vid avsedd användning och lagring i enlighet med anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

· ***11.1 Information om toxikologiska effekter***
· ***Akut toxicitet*** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

· ***Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:***		
67-63-0 propan-2-ol		
Förtäring	LD50	4,570 mg/kg (råtta)

(forts på sid 6)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum 05.01.2018 *Version 1* *Reviderad: 05.01.2018*

Handelsnamn: **IPA/DI (DEK Brand)**

(forts från sid 5)

Hudkontakt	LD50	13,400 mg/kg (råtta)
Inandning	LC50	30 mg/l/4 tim (råtta)

· ***Primär retningseffekt:***
· ***Frätande/irriterande på huden*** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· ***Allvarlig ögonskada/irritation***
Orsakar allvarlig ögonirritation.
· ***Luftvägs-/hudsensibilisering*** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· ***CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)***
· ***Mutagenitet i könsceller*** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· ***Cancerogenicitet*** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· ***Reproduktionstoxicitet*** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· ***Specifik organtoxicitet – enstaka exponering***
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· ***Specifik organtoxicitet – upprepad exponering*** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

· ***12.1 Toxicitet***

· ***Toxicitet i vattenmiljö:***	
67-63-0 propan-2-ol	
EC50 (statisk)	> 10,000 mg/l/24 tim (Daphnia magna) (OECD202)
LC50 (dynamisk)	9,640 mg/l/96 tim (Pimephales promelas) (OECD203)

· ***12.2 Persistens och nedbrytbarhet*** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
· ***Övrig information:*** Ej fastställd.
· ***12.3 Bioackumuleringsförmåga*** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
· ***12.4 Rörlighet i jord*** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
· ***Övrig ekologisk information:***
· ***Allmänna anmärkningar:***
Vattenföroreningsklass 1 (tysk förordning) (självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt inte outspädd produkt eller större mängder nå grundvatten, vattendrag eller avloppssystem.
· ***12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning***
· ***PBT:*** Ej relevant.
· ***vPvB:*** Ej relevant.
· ***12.6 Andra skadliga effekter*** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

· ***13.1 Avfallsbehandlingsmetoder***
· ***Rekommendation***
Angivna avfallskodnummer är rekommendationer baserade på produktens användning vid normala förhållanden.
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Produkten får inte tömmas i avloppssystemet.

· ***Europeiska avfallskatalogen***	
15 00 00	FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS
15 02 00	absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
15 02 02	absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen

(forts på sid 7)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum 05.01.2018 *Version 1* *Reviderad: 05.01.2018*

Handelsnamn: **IPA/DI (DEK Brand)**

(forts från sid 6)

· ***Ej rengjorda förpackningar:***
· ***Rekommendation:*** Deponera förpackningar enligt föreskrifter om omhändertagande av förpackningar.
· ***Rekommenderat rengöringsmedel:*** Vatten, eventuellt tillsammans med ett rengöringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

· ***14.1 UN-nummer***	
· ***ADR, IMDG, IATA***	UN3175
· ***14.2 Officiell transportbenämning***	
· ***ADR***	3175 FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL))
· ***IMDG, IATA***	FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL))
· ***14.3 Faroklass för transport***	
· ***ADR***	
	
· ***Klass***	4.1 (F1) Brandfarliga fasta ämnen, självreagerande substanser och fasta, desensibiliserade explosiva ämnen.
· ***Varningsetikett***	4.1
· ***IMDG, IATA***	
	
· ***Klass***	4.1 (F1) Brandfarliga fasta ämnen, självreagerande substanser och fasta, desensibiliserade explosiva ämnen.
· ***Varningsetikett***	4.1
· ***14.4 Förpackningsgrupp***	
· ***ADR, IMDG, IATA***	II
· ***14.5 Miljöfaror:***	Ej relevant.
· ***Marin förorening:***	Nej
· ***14.6 Särskilda skyddsåtgärder***	Varning: Brandfarliga fasta ämnen, självreagerande substanser och fasta, desensibiliserade explosiva ämnen.
· ***Kemler-tal:***	40
· ***EMS-nummer:***	F-A,S-I
· ***Lagringskategori***	B
· ***14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden***	Ej relevant.
· ***Transport/övrig information:***	
· ***ADR***	
· ***Begränsad mängd (LQ)***	1 kg
· ***Reducerad mängd (EQ)***	Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 g Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 g

(forts på sid 8)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum 05.01.2018 *Version 1* *Reviderad: 05.01.2018*

Handelsnamn: **IPA/DI (DEK Brand)**

(forts från sid 7)

· ***Transportkategori***	2
· ***Tunnelrestriktionskod***	E
· ***IMDG***	
· ***Begränsad mängd (LQ)***	1 kg
· ***Reducerad mängd (EQ)***	Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 g Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 g
· ***FN:s modellregelverk:***	UN 3175 FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)), 4.1, II

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· ***15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö***

· ***Nationella föreskrifter***

· ***Användningsrestriktioner:***
Restriktioner för unga medarbetare ska beaktas.

· ***Vattenföroreningsklass:*** Vattenföroreningsklass 1 (självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

· ***SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) enligt artikel 57 i REACH-förordningen***
Ingen av beståndsdelarna omfattas.

· ***15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:*** Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

AVSNITT 16: Övrig information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. Detta utgör dock ingen garanti för några specifika produktegenskaper och innebär inget rättsligt giltigt avtalsförhållande.

· ***Relevanta skydds- och faroangivelser***
H225 Mycket brandfarlig vätska eller gas.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

· ***Avdelning som utfärdar datasäkerhetsblad:***
Datasäkerhetsbladet har tagits fram i samarbete med:
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanover, Tyskland,
telefon: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Ändringar i detta dokument får endast göras med uttryckligt tillstånd av DEKRA Assurance Services GmbH.

· ***Förkortningar och akronymer:***
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (föreskrifter om transport av farligt gods till sjöss)
IATA: International Air Transport Association (internationella flygbolagsorganisationen)
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (globalt harmoniserat system för klassifikation och märkning av kemikalier)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)
CAS: Chemical Abstracts Service (en avdelning av den amerikanska kemistsammanslutningen The American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå) (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration) (REACH)
LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
LD50: Dödlig dos för 50 % av en testpopulation
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne)
SVHC: Substances of Very High Concern (ämnen som inger mycket stora betänkligheter)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)
Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2
Flam. Sol. 1: Brandfarliga fasta ämnen – Kategori 1

(forts på sid 9)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum 05.01.2018 *Version 1* *Reviderad: 05.01.2018*

Handelsnamn: **IPA/DI (DEK Brand)**

(forts från sid 8)

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

SÄKERHETSDATABLAD APPENDIX

IPA / DI

Förimpregnerade SMT rengöringsdukar

Avser följande DEK Brand förbrukningsvaror:

115806 / 03126895-01 (Burk - 100x rengöringsdukar)
173277 / 03129703-01 (Förpackning - 100x rengöringsdukar)

ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 München, Tyskland

Telefon: +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN

SDS @ www.asm-smt.com

EN Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

DANGER Product contains: propan-2-ol (UN3175) in Limited Quantity

H228 Flammable solid.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P261 Avoid breathing vapours.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P312 Call a POISON CENTER / doctor if you feel unwell.
P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P501 Dispose of contents/container in accordance withlocal/regional/national/international regulations.

BG Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008

ОПАСНОСТ Продуктът съдържа: пропан-2-ол (UN3175) в ограничено количество

H228 Запалимо твърдо вещество.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
P501 Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионалните / националните / международните разпоредби.

CS Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

NEBEZPEČÍ Produkt obsahuje: propan-2-ol (UN3175) v omezeném množství

H228 Hořlavá tuhá látka.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Likvidujte obsah / obal podle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

DA Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

FARE Produkt indeholder: propan-2-ol (UN3175) i begrænset mængde

H228 Brandfarligt fast stof.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P501 Bortskaf indhold / beholder i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale bestemmelser.

EL Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Το προϊόν περιέχει: προπαν-2-όλη (UN3175) σε περιορισμένη ποσότητα

H228 Εύφλεκτο στερεό.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

FI Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAARA Tuote sisältää: propan-2-olia (UN3175) rajoitetusti

H228 Syttyvä kiinteä aine.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501 Hävitä sisältö / säiliö paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti.

ES Clasificación según el Reglamento (CE) 1272/2008

PELIGRO El producto contiene: propan-2-ol (UN3175) en cantidad limitada

H228 Sólido inflamable.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P501 Eliminar el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.

CN 按照(EC)规则 1272/2008 号进行分类

危险 产物含有：丙-2-醇(UN3175)

H228 可燃固体。
H319 会引起严重的眼睛刺激。
H336 可能会引起嗜睡或头晕。

P210 请远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
P261 避免吸入蒸汽。
P305+P351+P338 如不慎入眼：请用清水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并方便取下，则请取出隐形眼镜。继续冲洗。
P312 如感觉不适，请呼叫解毒中心或求医。
P337+P313 如眼睛刺激持续，请求医就诊。
P403+P233 请存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P501 根据当地/地区/国家/国际法规处理内容物/容器。

DE Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008

GEFAHR Produkt enthält: Propan-2-ol (UN3175) in begrenzter Menge

H228 Entzündbarer Feststoff.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.

ET Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

OHT Toode sisaldab propaan-2-ooli (UN3175) piiratud koguses

H228 Tuleohtlik tahke aine.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336 Võib põhjustada unisust või peapõritust.

P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.
P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P501 Sisu / konteiner hävitada kooskõlas kohalike / piirkondlike / riiklike / rahvusvaheliste eeskirjadega.

FR Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

DANGER Le produit contient: Propane-2-ol (UN3175) en quantité limitée

H228 Matière solide inflammable.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

GA Aicmiú de réir Rialachán (CE) 1272/2008

DANGER Tá méid teoranta ag an táirge de: propan-2-ol (UN3175)

H228 Solad inadhainte.
H319 Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.
H336 D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le codlatacht nó le meadhrán.

P210 Coimeád ó theas/splancacha/lasair gan chosaint/dromchlaí te. — Ná caitear tobac.
P261 Seachain deannach/múch/gás/ceo/gala/sprae a análú.
P305+P351+P338 I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaitear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlú.
P312 Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia má bhraitheann tú tinn.
P337+P313 Má mhaireann an greannú súile: Faigh comhairle/cúram liachta.
P403+P233 Stóráil in áit dhea-aerálte. Coimeád an coimeádán dúnta go docht.
P501 An t-ábhar / coimeádán a dhiúscairt de réir rialacháin áitiúla / réigiúnacha / náisiúnta / idirnáisiúnta.

HU Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

VESZÉLY A termék tartalmaz: propan-2-olt (UN3175) korlátozott mennyiségben

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501 A tartályokat / tartályokat a helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

PERICOLO Il prodotto contiene: propan-2-olo (UN3175) in quantità limitata

H228 Solido infiammabile.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501 Smaltire il contenuto / contenitore in conformità con le normative locali / regionali / nazionali / internazionali.

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

PAVOJUS Produkte yra: propan-2-olio (UN3175) riboto kiekio

H228 Degi kietoji medžiaga.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. — Nerūkyti.
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vedinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį ar talpyklą išmeskite laikydamiesi vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių taisyklių.

LV Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BĪSTAMI Produkts satur: propan-2-olu (UN3175) ar ierobežotu daudzumu

H228 Uzliesmojoša cieta viela.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/…/karstas virsmas. Nesmēķēt.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P305+P351+P338 IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot
P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību medicīnisku.
P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / valsts / starptautiskajiem noteikumiem.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

GEVAAR Product bevat: propaan-2-ol (UN3175) in beperkte hoeveelheid

H228 Ontvlambare vaste stof.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften

NO Klassifisering i tråd med forskrift (EF) nr. 1272/2008

FARE Produktet inneholder: propan-2-ol (UN3175) i begrenset mengde

H228 brennbart fast stoff.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

P210 Skal holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av damp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.
P312 Ring en GIFTSENTRAL/lege hvis du føler deg uvel.
P337+P313 Hvis øyeirritasjon vedvarer: Oppsøk legehjelp.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Beholderen skal være tett lukket.
P501 Avhend innholdet/beholderen i tråd med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

JP 規制（EC）に基づく分類1272/2008

危険 製品内素材：プロパン-2-オール（UN 3175）少量の危険物

H228 可燃性固体
H319 は眼に対する重篤な危険性を起こします。
H336 重篤な眼の刺激を起こす可能性があります。

P210 熱、高温表面、火花、火気およびその他の発火源から遠ざけること。
P261 蒸気を吸入しないこと。
P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P312 気分が悪い場合は医師に連絡すること。
P337+P313 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当を受けること。
P403+P233 容器を密閉して、換気の良い場所に保管すること。
P501 内容物/容器の処分は地域/地方/国/国際法に従うこと。

KR 유럽 규정 (EC) 1272/2008에 따른 위험 분류

위험 제품에 포함된 성분: 소량의 프로판-2-올 (UN3175)

H228 가연성 고체.
H319 눈에 심각한 염증을 일으킴.
H336 졸음과 현기증을 유발할 수 있음.

P210 열, 뜨거운 표면, 스파크, 불길 등의 발화원을 멀리하고, 흡연을 금하십시오.
P261 증기를 흡입하지 마십시오.
P305+P351+P338 눈에 들어갔을 경우: 조심스럽게 물로 여러 번 씻어내십시오. 콘택트 렌즈를 착용했을 경우 가능하다면 제거하십시오. 물로 계속 헹구십시오.
P312 몸이 좋지 않을 경우 독극물센터 / 병원에 연락하십시오.
P337+P313 눈에 염증이 지속될 경우: 의사의 진찰/치료를 받으십시오.
P403+P233 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 잠그십시오.
P501 시/노/국가/국제 규제를 준수하여 내용물/용기를 폐기하십시오.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

PERIKLU Il-prodott fih: propan-2-ol (UN3175) fi Kwantità Limitata

H228 Solidu li jaqbad.
H319 Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
H336 Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

P210 Żomm 'il boghod mis-sħana/xrar tan-nar/fjammiet mikxufa/uċuħ jaħarqu. — Tpejjipx.
P261 Evita li tibla' bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.
P305+P351+P338 JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
P312 Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflaħx.
P337+P313 Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
P403+P233 Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.
P501 Armi l-kontenuti / kontenitur skond ir-regolamenti lokali / reġjonali / nazzjonali / internazzjonali.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) 1272 / 2008

BAHAYA Produk mengandungi: propan-2-ol (UN3175) dalam Kuantiti Terhad

H228 Pepejal mudah bakar.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.
H336 Boleh menyebabkan mengantuk dan pening.

P210 Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber nyalaan lain. Dilarang merokok.
P261 Elakkan daripada menghidu wap.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P312 Hubungi PUSAT RACUN / doktor jika anda berasa tidak sihat.
P337+P313 Jika iritasi mata berterusan: Dapatkan bantuan/rawatan perubatan.
P403+P233 Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Pastikan bekas tertutup ketat.
P501 Lupuskan kandungan/bekas mengikut peraturan tempatan/wilayah/negara/antarabangsa.

PL Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008

NIEBEZPIECZEŃSTWO Produkt zawiera: propan-2-ol (UN3175) w ograniczonej ilości

H228 Substancja stała łatwopalna. H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami.

PT Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

PERIGO O produto contém: propan-2-ol (UN3175) em Quantidade Limitada

H228 Sólido inflamável. H319 Provoca irritação ocular grave.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar.
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado
P501 Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com as regulamentações locais / regionais / nacionais / internacionais.

RO Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

PERICOL Produsul conține: propan-2-ol (UN3175) în cantitate limitată

H228 Solid inflamabil. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. Fumatul interzis.
P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.
P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.
P501 Aruncați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.

RU Классификация согласно Регламенту ЕС № 1272/2008

ОПАСНОСТЬ продукте содержится: пропанол-2 (UN3175) в ограниченном количестве

H228 Воспламеняющееся твердое вещество.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
P261 Избегать вдыхания паров.
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P312 Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу в случае плохого самочувствия.
P337 + P313 Если раздражение глаз не проходит: Обратиться к врачу.
P403 + P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать в плотно закрытой таре.
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами.

SV Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008

FARA Produkten innehåller: propan-2-ol (UN3175) i begränsad kvantitet

H228 Brandfarligt fast ämne.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

TH การจำแนกประเภทความเป็นตามข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272 / 2008

อันตราย ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย: propan-2-ol (UN3175) ในปริมาณจำกัด

H228 ของแข็งไวไฟ H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองรุนแรงต่อดวงตา
H336 อาจก่อให้เกิดการง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไปในร่างกาย
P305+P351+P338 หากเข้าตา: ให้ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้โดยง่าย ล้างตาอย่างต่อเนื่อง
P312 โทรศัพท์ไปยังศูนย์พิษวิทยา/แพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย
P337+P313 หากยังคงมีอาการระคายเคืองตาอย่างต่อเนื่อง: ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์
P403+P233 เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ปิดภาชนะให้แน่นหนา
P501 กำจัดสารที่บรรจุภายใน/ภาชนะตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

SK Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 1272/2008

NEBEZPEČENSTVO Produkt obsahuje: propan-2-ol (UN3175) v obmedzenom množstve

H228 Horľavá tuhá látka.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501 Likvidujte obsah / nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

SL Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

NEVARNOST Izdelek vsebuje: propan-2-ol (UN3175) v omejeni količini

H228 Vnetljiva trdna snov.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 Vsebino / posod odstraniti v skladu z lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

TR 1272/2008 sayılı (AT) Yönetmelik uyarınca sınıflandırma

TEHLİKE Ürün içeriği: Sınırlı Miktarda propan-2-ol (UN3175).

H228 Alevlenir katı.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez.
P261 Buharını solumaktan kaçının.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemeler uyarınca bertaraf edin.

VN Phân loại theo Quy định số 1272/2008 (Cộng đồng châu Âu)

NGUY HIỂM Sản phẩm có chứa: propan-2-ol (UN3175) với số lượng có hạn.

H228 Chất rắn dễ cháy.
H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
H336 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

P210 Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa và các nguồn phát lửa khác. Không hút thuốc.
P261 Tránh hít thở hơi.
P305+P351+P338 NẾU BẮN VÀO MẮT: Dùng nước rửa cẩn thận trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa.
P312 Gọi TRUNG TÂM GIẢI ĐỘC / bác sĩ nếu thấy khó chịu.
P337+P313 Nếu mắt vẫn khó chịu: hỏi ý kiến bác sĩ/đi khám.
P403+P233 Cất giữ ở nơi thoáng mát. Giữ trong thùng đóng kín.
P501 Thải sản phẩm/vỏ hộp theo quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế.