

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: 2018-01-05

Versijos Nr.: 1

Peržiūra: 2018-01-05

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- **1.1. Produkto identifikatorius**
- **Prekinis pavadinimas: IPA/DI (DEK Brand)**
- **Produkto specifikacijos numeris + Produkto kodas:**
Taikoma DEK Brand vartojimo reikmenims:
115806 / 03126895-01 (kibirėlis - 100x servetėlių)
173277 / 03129703-01 (pakelis- 100x servetėlių)
- **Saugos duomenų lapo Nr.:** ASM-TDS-001.1.0
- **1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**
Daugiau susijusios informacijos nepateikta.
- **Medžiagos / mišinio paskirtis** Valymo medžiaga / Valiklis
- **1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**
- **Gamintojas / Tiekėjas:**
„ASM Assembly Systems GmbH & Co.
KG“ Rupert-Mayer-Strasse 44
81379 Miunchenas,
Vokietija. Interneto
svetainė: www.asm-smt.com E. paštas:
reach@asmpt.com
- **Informavimo skyrius:**
Telefonas: +49 (89) 20800-
27819 Faksas: +49 (89)
20800-36692
- **1.4. Pagalbos telefono numeris:**
Telefonas +49 (89) 20800-27819
Bürozeiten / Darbo laikas
08.00–17.00 val.
Pirmadienį–penktadienį

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

- **2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
- **Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**



GHS02 liepsna

Deg. kiet. medž. 1 H228 Degi kietoji medžiaga.



GHS07

Akių dirgin. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: 2018-01-05

Versijos Nr.: 1

Peržiūra: 2018-01-05

Prekinis pavadinimas: IPA/DI (DEK Brand)

(1 puslapio tęsinys)

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Produktas klasifikuotas ir ženklintas pagal CLP reglamentą.

Pavojingumo piktogramos



GHS02 GHS07

Signalinis žodis Pavojus

Pavojų nustatantys ženklavimo komponentai:

propan-2-ol

Pavojingumo frazės

H228 Degi kietoji medžiaga.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo frazės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/karštų paviršių/žiežirbų/atviros liepsnos.
Nerūkyti.

P261 Stengtis neįkvėpti garų.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. P403+P233 Laikyti gerai
vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos / regionines / tarptautines taisykles.

2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Netaikoma.

vPvB: Netaikoma.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Cheminis apibūdinimas: Mišiniai

Aprašymas: Impregnuotos valomosios

Pavojingos sudedamosios dalys:

CAS: 67-63-0	propan-2-ol	50–100 %
EINECS: 200-661-7	⚠ Degusis skystis 2, H225; ⚠ Akių dirginimas 2, H319;	
Reg. nr.: 01-2119457558-25-X	STOT SE 3, H336	

Papildoma informacija Dėl išvardytų pavojingumo frazių, žr. 16 skirsnį.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus Įleiskite gryno oro; atsiradus negalavimų, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos Produktas nedirgina odos.

Patekus į akis

Skalaukite akis kelias minutes tekančiu vandeniu. Jei simptomai nedingsta, kreipkitės į gydytoją.

Prarijus Jei simptomai nedingsta, kreipkitės į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

(Tęsinys 3 puslapyje)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: 2018-01-05

Versijos Nr.: 1

Peržiūra: 2018-01-05

Prekinis pavadinimas: IPA/DI (DEK Brand)

(2 puslapio tęsinys)

- **4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**
Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- **5.1. Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo priemonės**
Gesinimo milteliai, putos arba vandens srovė. Didesnius gaisrus gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.
- **Dėl saugumo priežasčių netinkamos gesinimo priemonės** Vanduo su didelio slėgio srove.
- **5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai**
Kilus gaisrui gali išsiskirti:
Anglies monoksidas (CO)
- **5.3. Patarimai gaisrininkams**
- **Apsaugos įranga:** Prireikūs dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemonės.
- **Papildoma informacija** Naudoti vandenį, kad ugnies paveiktos talpyklos išliktu vėsios.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- **6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**
Užtikrinti deramą vėdinimą Saugoti
nuo užsiliepsnojimo šaltinių
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Dėvėti apsaugos priemonės. Neleisti patekti neapsaugotiems asmenims.
- **6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:** Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją ir paviršinį arba požeminį vandenį.
- **6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**
Galima skiesti vandeniu. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.
- **6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**
Žr. 7 skirsnį dėl informacijos apie saugų tvarkymą
Žr. 8 skirsnį dėl informacijos apie asmens apsaugos įrangą. Žr. 13 skirsnį dėl informacijos apie išmetimą.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

- **7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**
Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
Užtikrinti tinkamą vidaus vėdinimą, ypač apatiniame aukšte. (Dūmai yra sunkesni už orą).
Saugotis, kad ore nesusidarytų degių arba sprogusių tirpiklių garų ir saugotis, kad darbo vietoje nebūtų viršytos maksimalios koncentracijos vertės.
- **Informacija apie apsaugą nuo sprogo ir gaisro:**
Saugoti nuo ugnies šaltinių - Nerūkyti.
- **7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas**
- **Sandėlių ir talpyklų reikalavimai:**
Laikyti specialių taisyklių, nurodytų 15 punkte.
Sandėliuoti vėsioje patalpoje.
- **Informacija apie sandėliavimą vienoje bendroje sandėliavimo patalpoje:**
Saugoti nuo stiprių oksiduojančiųjų, šarminių ir rūgštinių medžiagų.
- **Kita sandėliavimo informacija:**
Laikyti talpyklą tinkamai užsandarintą.
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, tinkamai užsandarintose talpyklose.
- **7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)** Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

(Tęsinys 4 puslapyje)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: 2018-01-05

Versijos Nr.: 1

Peržiūra: 2018-01-05

Prekinis pavadinimas: IPA/DI (DEK Brand)

(3 puslapio tęsinys)

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Komponentai su ribinėmis vertėmis, kuriuos reikia stebėti darbo vietoje:

67-63-0 propan-2-ol

WEL (Didžioji Britanija)	Trumpalaikė vertė: 1250 mg/m ³ , 500 ppm Ilgalaikė vertė: 999 mg/m ³ , 400 ppm
--------------------------	---

DNEs (išvestinės poveikio nesukeliantios ribinės vertės)

67-63-0 propan-2-ol

Per burną	DNEL (vartotojas, ilgalaikis, sisteminis)	26 mg/kg kūno masės per parą (žmogui)
Per odą	DNEL (darbuotojas, ilgalaikis, sisteminis)	888 mg/kg kūno masės per parą (žmogui)
	DNEL (vartotojas, ilgalaikis, sisteminis)	319 mg/kg kūno masės per parą (žmogui)
Įkvėpus	DNEL (darbuotojas, ilgalaikis, sisteminis)	500 mg/m ³ (žmogui)
	DNEL (vartotojas, ilgalaikis, sisteminis)	89 mg/m ³ (žmogui)

PNECs (prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija)

67-63-0 propan-2-ol

PNEC akvakultūrai (gėlame vandenyje)	140,9 mg/l (.)
PNEC akvakultūrai (jūros vandenyje) PNEC	140,9 mg/l (.)
STP	2.251 mg/l (.)
PNEC dirva	28 mg/kg dirva dw (.)
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	552 mg/kg nuosėd. dw (.)
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	552 mg/kg nuosėd. dw (.)
PNEC akvakultūra (nutrūkštami išleidimai)	140,9 mg/l (.)
PNEC per burną	160 mg/kg maistas (.)

Papildoma informacija: Rinkimo metu galioję sąrašai naudoti kaip pagrindas.

8.2. Poveikio kontrolė

Asmens apsaugos priemonės

Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės

- Saugoti nuo maisto produktų, gėrimų ir maisto.
- Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius.
- Nusiplauti rankas per pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.
- Saugotis sąlyčio su akimis.

Kvėpavimo įranga: Nereikalinga, jeigu patalpa tinkamai vėdinama.

Rankų apsauga:

- Ilgesnio arba kartotinio sąlyčio su oda atveju: naudoti apsauginį odos kremą odos paviršiams, kurie liečiasi su produktu.
- Nereikalingos apsauginės pirštinės nuo chemikalų.
- Pirštinių medžiaga turi būti nelaidi ir atspari produktui / medžiagai / preparatui.
- Pirštinių medžiagos pasirinkimas atsižvelgiant į skverbimosi laiką, sklaidimo koeficientus ir veiksmingumo prastėjimą

Pirštinių medžiaga

- Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės požymių, ir skiriasi priklausomai nuo gamintojo. Kadangi produktas yra kelių medžiagų preparatas, pirštinių medžiagos atsparumo iš anksto įvertinti neįmanoma, todėl prieš darbą jas būtina patikrinti.

Prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas

- Gamintojas nurodo tikslių apsauginių pirštinių prasiskverbimo laiką, kurio privaloma laikytis.

Nuolatiniam sąlyčiui tinkamos pirštinių medžiagos yra:

- Nitrilo guma, NBR

(Tęsinys 5 puslapyje)

LT

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: 2018-01-05

Versijos Nr.: 1

Peržiūra: 2018-01-05

Prekinis pavadinimas: IPA/DI (DEK Brand)

(4 puslapio tęsinys)

- **Akių apsauga:** Rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius, jeigu yra tiškalų pavojus.
- **Kūno apsauga:** Apsauginė darbo apranga.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

· Bendroji informacija

· Išvaizda:

Forma:

Kietoji medžiaga

Spalva:

Balta

· Kvapas:

panašus į alkoholį

· Būsenos kaita

Lydomosi temperatūra / stingimo temperatūra:

Neapibrėžta

Neapibrėžta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas:

· Plūpsnio temperatūra:

13 °C

· Degumas (kietoji, dujinė medžiaga)

Labai degi.

· Užsiliepsnojimo temperatūra:

425 °C

· Savaiminis degumas:

Produktas savaime neužsidega.

· Sprogumo savybės:

Produktas nesproguos. Tačiau gali susidaryti sprogių oro / garų mišinių.

· Kritinės sprogumo vertės:

Mažesnės:

2,0 tūrio %

Didesnės:

12,0 tūrio %

· Garų slėgis esant 20 °C temperatūrai:

43 hPa

· Tankis

Neapibrėžta

· Tirpumas / maišumas su vandeniu:

Iš dalies tirpus

· 9.2. Kita informacija

Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

· 10.1. Reakingumas

Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

· 10.2. Cheminis stabilumas

· Šiluminis skilimas / vengtinės sąlygos:

Neskykla, jeigu naudojama laikantis specifikacijų.

· 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra žinomų pavojingų reakcijų

· 10.4. Vengtinės sąlygos

Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

· 10.5. Nesuderinamos medžiagos:

Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

· 10.6. Pavojingi skilimo produktai:

Nėra, jeigu laikomasi numatytos naudojimo paskirties ir sandėliavimo instrukcijų.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

· Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo

· LD/LC50 vertės, aktualios klasifikacijai:

67-63-0 propan-2-ol

Per burną LD50 4.570 mg/kg (žiurkė)

(Tęsinys 6

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: 2018-01-05

Versijos Nr.: 1

Peržiūra: 2018-01-05

Prekinis pavadinimas: IPA/DI (DEK Brand)

(5 puslapio tęsinys)

Per odą	LD50	13.400 mg/kg (triušis)
Įkvėpus	LC50	30 mg/l/4 h (žiurkė)

- **Pirminis dirginimo poveikis:**
- **Odos ėsdinimas / dirginimas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Smarkus akių pažeidimas / dirginimas**
Sukelia smarkų akių dirginimą.
- **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)**
- **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT – vienkartinis poveikis**
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- **STOT – kartotinis poveikis** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Pavojus įkvėpus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

· Toksiškumas vandens organizmams:

67-63-0 propan-2-ol

EC50 (statinis)	> 10.000 mg/l/24 h (Daphnia magna) (OECD202)
LC50 (dinaminis)	9.640 mg/l/96 h (Pimephales promelas) (OECD203)

- **12.2. Patvarumas ir skaidomumas** Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

- **Kita informacija:** Nenustatyta.

- **12.3. Bioakumuliacijos potencialas** Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

- **12.4. Judumas dirvožemyje** Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

· Papildoma ekologinė informacija:

· Bendrosios pastabos:

Pavojaus vandeniui klasė 1 (Vokietijos reglamentas) (Savarankiškas vertinimas): nežymiai pavojingas vandeniui. S grūntinį vandenį, vandens telkinius arba kanalizaciją.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

- **PBT:** Netaikoma.

- **vPvB:** Netaikoma.

- **12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis** Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

· Rekomendacija

Nurodyti atliekų kodai yra rekomendacijos atsižvelgiant į galimą produkto naudojimą. Negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Saugoti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

15 00 00	ATLIEKŲ PAKAVIMAS; KITAIP NENURODYTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI
15 02 00	absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai
15 02 02	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip nenurodytus tepalų filtrus), pašluostės, pavojingomis medžiagomis užteršti apsauginiai drabužiai

(Tęsinys 7)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: 2018-01-05

Versijos Nr.: 1

Peržiūra: 2018-01-05

Prekinis pavadinimas: IPA/DI (DEK Brand)

(6 puslapio tęsinys)

- **Nešvarios pakuotės:**
- **Rekomendacija:** Išmesti pakuotes laikantis pakuočių išmetimo taisyklių.
- **Rekomenduojamas valiklis:** Vanduo; prireikus, su valikliu.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

· 14.1. JT numeris	UN3175
· ADR, IMDG, IATA	
· 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	3175 KIETOSIOS MEDŽIAGOS, KURIŲ SUDETYJE YRA DEGAUS SKYSČIO, N.O.S. (kitaip nenurodyta) (IZOPROPANOLIS (IZOPROPANOLIO ALKOHOLIS))
· ADR	
· IMDG, IATA	KIETOSIOS MEDŽIAGOS, KURIŲ SUDETYJE YRA DEGAUS SKYSČIO, N.O.S. (kitaip nenurodyta) (IZOPROPANOLIS (IZOPROPANOLIO ALKOHOLIS))
· 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	
· ADR	
	
· Klasė	4.1. (F1) Degios kietosios medžiagos, savaime reaguojančios medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogiosios medžiagos.
· Etiketė	4.1.
· IMDG, IATA	
	
· Klasė	4.1. Degios kietosios medžiagos, savaime reaguojančios medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogiosios medžiagos.
· Etiketė	4.1.
· 14.4. Pakuotės grupė	II
· ADR, IMDG, IATA	
· 14.5. Pavojus aplinkai:	Netaikoma. Ne
· Jūros teršalas:	
· 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Ispėjimas: Degios kietosios medžiagos, savaime reaguojančios medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogiosios medžiagos.
· Kemler numeris:	40
· EMS numeris:	F-A,S-I
· Sukrovimo kategorija	B
· 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą	Netaikoma.
· Gabenimas / Papildoma informacija:	
· ADR	
· Ribotas kiekis	1 kg
· Išskirtinis kiekis	Kodas: E2 Maksimalus vidinės pakuotės grynasis kiekis: 30 g Maksimalus išorinės pakuotės grynasis kiekis: 500 g

(Tęsinys 8 puslapyje)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data:

Versijos Nr.: 1

Peržiūra: 2018-01-05

Prekinis pavadinimas: IPA/DI

(7 puslapio tęsinys)

· Transporto kategorija	2
· Tunelio ribojimo kodas	E
· IMDG	
· Ribotas kiekis	1 kg
· Išskirtinis kiekis	Kodas: E2 Maksimalus grynasis vidinės pakuotės kiekis: 30 g Maksimalus grynasis vidinės pakuotės kiekis: 500 g
· JT „Tipinė taisyklė“:	JT 3175 KIETOSIOS MEDŽIAGOS, KURIŲ SUDĖTYJE YRA DEGAUS SKYSČIO, N.O.S. (kitaip nenurodyta) (IZOPROPANOLIS (IZOPROPANOLIO ALKOHOLIS)), 4.1, II

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- **15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**
- **Nacionalinės taisyklės**
- **Naudojimo ribojimo informacija:**
Būtina laikytis jaunų asmenų įdarbinimo apribojimų.
- **Pavojaus vandeniu klasė:** Pavojaus vandeniu klasė 1 (Savarankiškas vertinimas): nežymiai

- **Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 str.**

Nepateikta nė viena sudedamoji medžiaga

- **15.2. Cheminės saugos vertinimas:** Neatliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šie duomenys pagrįsti mūsų dabartinėmis žiniomis. Tačiau jie negarantuoja konkretaus produkto charakteristikų ir negali būti laikomi galiojančiu teisiniu įsipareigojimu.

- **Atitinkamos frazės**
H225 Labai degus skystis ir garai. H319
Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- **Duomenų specifikacijų lapą išdavęs departamentas:**
Šis medžiagų saugos duomenų lapas parengtas bendradarbiaujant su:
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanoveris, Vokietija, tel.:
(+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Keisti šį dokumentą galima gavus aiškų „DEKRA Assurance Services GmbH“ sutikimą.
- **Santrumpos ir akronimai:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais)
IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
GHS: Pasaulinė suderintoji cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas
CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba (Amerikos chemijos draugijos padalinys)
DNEL: išvestinė ribinio poveikio nesukelianti vertė (REACH)
PNEC: prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (REACH)
LC50: vidutinė mirtina koncentracija, 50 procentų
LD50: vidutinė mirtina dozė, 50 procentų
PBT: patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos
SVHC: didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos
vPvB: labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos medžiagos
Deg. skyst. 2: Degūs skysčiai – 2 kategorija
Deg. kiet. medž. 1: Degios kietosios medžiagos – 1 kategorija

(Tęsinys 9 puslapyje)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: 2018-01-05

Versijos Nr.: 1

Peržiūra: 2018-01-05

Prekinis pavadinimas: IPA/DI (DEK Brand)

Akių dirgin. 2: Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas – 2 kategorija

(8 puslapio tęsinys)

STOT SE 3: specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

LT

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PRIEDAS

IPA / DI

Prisotintos SMT valomosios servetėlės

Taikoma šiems „DEK Brand“ vartojimo reikmenims:

115806 / 03126895-01 (kibirėlis - 100 x servetėlių)


173277 / 03129703-01 (pakelis- 100 x servetėlių)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Miiunchenas,
Vokietija

Telefonas: +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



Saugos duomenų lapas (SDS) @ www.asm-smt.com



Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

DANGER Product contains: propan-2-ol (UN3175) in Limited Quantity

H228 Flammable solid.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P261 Avoid breathing vapours.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P312 Call a POISON CENTER / doctor if you feel unwell.
P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.



Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008

ОПАСНОСТ Продуктът съдържа: пропан-2-ол (UN3175) в ограничено количество

H228 Запалимо твърдо вещество.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето е забранено.
P261 Избягвайте вдихане на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
P501 Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионалните / националните / международните разпоредби.



Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

NEBEZPEČÍ Produkt obsahuje: propan-2-ol (UN3175) v omezeném množství

H228 Horlavá tuhá látka.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mhy/par/aerosolů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Neodívejte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Likvidujte obsah / obal podle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.



Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

FARE Produkt indeholder: propan-2-ol (UN3175) i begrænset mængde

H228 Brandfarligt fast stof.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P501 Bortskaf indhold / beholder i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale bestemmelser.



Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

KINΔΥΝΟΣ Το προϊόν περιέχει: προπαν-2-όλη (UN3175) σε περιορισμένη ποσότητα

H228 Εύφλεκτο στερεό.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
P261 Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/αεραμμοσφαιρία/ατμόγονο/ατμούς/εκνεφώματα.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επιδράστε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.



Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAARA Tuote sisältää: propan-2-olia (UN3175) rajoitetusti

H228 Syttyvä kiinteä aine.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulta/kuumilta pinnolta. Tupakointi kielletty.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P312 Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501 Havita sisältö / säiliö paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti.



Clasificación según el Reglamento (CE) 1272/2008

PELIGRO El producto contiene: propan-2-ol (UN3175) en cantidad limitada

H228 Sólido inflamable.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P501 Eliminar el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.



按照(EC)规则 1272/2008 号进行分类

危险 产品含有: 丙-2-醇 (UN3175)

H228 可燃固体。
H319 会引起严重的眼睛刺激。
H336 可能会引起嗜睡或头晕。

P210 请远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
P261 避免吸入蒸汽。
P305+P351+P338 如不慎入眼: 用清水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并方便取下, 则请取出隐形眼镜。继续冲洗。
P312 如感觉不适, 请呼叫解毒中心或求医。
P337+P313 如眼睛刺激持续, 请求医就诊。
P403+P233 请存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P501 根据当地/地区/国家/国际法规处理内容物/容器。



Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008

GEFAHR Produkt enthält: Propan-2-ol (UN3175) in begrenzter Menge

H228 Entzündbarer Feststoff.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.



Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

OHT Toode sisaldab propan-2-ooli (UN3175) piiratud koguses

H228 Tuleohtlik tahke aine.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.

P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: Pööruda arsti poole.
P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P501 Sisu / konteiner hävitada kooskõlas kohalike / piirkondlike / riiklike / rahvusvaheliste eeskirjadega.



Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

DANGER Le produit contient: Propane-2-ol (UN3175) en quantité limitée

H228 Matière solide inflammable.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.



Aicmiú de réir Rialachán (CE) 1272/2008

DANGER Tá méid teoranta ag an táirge de: propan-2-ol (UN3175)

H228 Solad inadhaínte.
H319 Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.
H336 D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le codialach nó le meadhrán.

P210 Coimeád ó theas/splancacha/lasair gan chosaint/dromchlaí te. — Ná caitear tobac.
P261 Seachain deannach/múch/gás/ceo/gala/sprae a análú.
P305+P351+P338 I gCÁS TEAGHMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Tóg amach na tadhail-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlú.
P312 Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir/ila má bhraitheann tú tinn.
P337+P313 Má mhaireann an greannú súile: Faigh comhairle/cúram liachta.
P403+P233 Stóráil in áit dhea-aeráilte. Coimeád an coimeádán dúnta go docht.
P501 An t-ábhar / coimeádán a dhíuiscart de réir rialacháin áitiúla / réigiúnacha / náisiúnta / idirnáisiúnta.



Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

VESZÉLY

A termék tartalmaz: propan-2-olt (UN3175) korlátozott mennyiségben

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P210 Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312 Rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501 A tartályokat / tartályokat a helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.



Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

PERICOLO

Il prodotto contiene: propan-2-olo (UN3175) in quantità limitata

H228 Solido infiammabile.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/gas/la nebbia/i vapori/igli aerosol.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVENELENI o un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501 Smaltire il contenuto / contenitore in conformità con le normative locali / regionali / nazionali / internazionali.



Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

PAVOJUS

Produkte yra: propan-2-olio (UN3175) riboto kiekio

H228 Degi kietoji medžiaga.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežių/atviros liepsnos/karštų paviršių. — Nerūkyti.
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepaėina. Kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždaryta.
P501 Turinį ar talpyklą išmesti laikydami vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių taisyklių.



Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BĪSTAMI

Produkts satur: propan-2-olu (UN3175) ar ierobežotu daudzumu

H228 Uzliesmojoša cieta viela.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēkēt.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/taukus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smīdinājumu.
P305+P351+P338 IEKĻŪSTOT ACIS: Uzmanīgi skaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skaloj.
P312 Sazinieties ar SAINĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir sliktā pašsajūta.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāēina. Lūdziet palīdzību medikiem.
P403+P233 Glabāt labi vēdinamās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / valsts / starptautiskajiem noteikumiem.



Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

GEVAAR

Product bevat: propaan-2-ol (UN3175) in beperkte hoeveelheid

H228 Ontvlambare vaste stof.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P210 Vermijd direct houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften



Klassifisering i tråd med forskrift (EF) nr. 1272/2008

FARE

Produktet inneholder: propan-2-ol (UN3175) i begrenset mengde

H228 brennbart fast stoff.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

P210 Skal holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av damp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.
P312 Ring en GIFTSENTRAL/lege hvis du føler deg uvel.
P337+P313 Hvis øyeirritasjon vedvarer: Oppsøk legehjelp.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Beholderen skal være tett lukket.
P501 Avhend innholdet/holderen i tråd med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.



規制(EC)に基づく分類1272/2008

危険

製品内素材: プロパン-2-オール (UN 3175) 少量の危険物

H228 可燃性固体
H319 は眼に対する重篤な危険性を起こします。
H336 重篤な眼の刺激を起こす可能性があります。

P210 熱、高温表面、火花、火気およびその他の発火源から遠ざけること。
P261 蒸気を吸入しないこと。
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P312 気分が悪い場合は医師に連絡すること。
P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当を受けること。
P403+P233 容器を密閉して、換気の良い場所に保管すること。
P501 内容物/容器の処分は地域/地方/国/国際法に従うこと。



유럽 규정 (EC) 1272/2008에 따른 위험 분류

위험

제품에 포함된 성분: 소량의 프로판-2-올 (UN3175)

H228 기연성 고체
H319 눈에 심각한 염증을 일으킵니다.
H336 출혈과 천기증을 유발할 수 있음.

P210 열, 뜨거운 표면, 스파크, 불길 등의 발화원을 멀리하고, 흡연을 금하십시오.
P261 증기를 흡입하지 마십시오.
P305+P351+P338 눈에 들어갔을 경우: 조심스럽게 물로 여러 번 씻어내십시오. 콘택트 렌즈를 착용했을 경우 가능하면 제거하십시오. 물로 계속 헹구십시오.
P312 몸이 좋지 않을 경우: 병원에 연락하십시오.
P337+P313 눈에 염증이 지속될 경우: 의사의 진찰/치료를 받으십시오.
P403+P233 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 잠그십시오.
P501 시/노/국가/국제 규제를 준수하여 내용물/용기를 폐기하십시오.



Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

PERIKLU

Il-prodott fihi: propan-2-ol (UN3175) fi Kwantità Limitata

H228 Solidu li jaqbad.
H319 Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
H336 Jista' jikkawza hedia jew sturdament.

P210 Żomm 'il bogħod mis-shana/xrar tan-nar/fjammiet mikxufa/ucuh jaharqu. — Tpejgix.
P261 Evita 'il tibla' bin-nifs trabijiet/dhahen/gass/raxx/fwar/sprej.
P305+P351+P338 JEKK JIDFOL FL-GĦAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-lima għal diversi minuti. Nehhi l-entijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċili biex tnehhom. Kompli laħlah.
P312 Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tifafx.
P337+P313 Jekk i-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa'. Ikkonsulta tabib.
P403+P233 Aħzen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.
P501 Armi l-kontenuti / kontenitur skond ir-regolamenti lokali / reġjonali / nazzjonali / internazzjonali.



Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) 1272 / 2008

BAHAYA

Produk mengandung: propan-2-ol (UN3175) dalam Kuantiti Terhad

H228 Pepejal mudah bakar.
H319 Menyebabkan intasi mata yang serius.
H336 Boleh menyebabkan mengantuk dan pening.

P210 Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaa terbuka dan sumber nyalaa lain. Dilarang merokok.
P261 Elakkan daripada menghidu wap.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P312 Hubungi PUSAT RACUN / doktor jika anda berasa tidak sihat.
P337+P313 Jika iritasi mata berterusan. Dapatkan bantuan/rawatan perubatan.
P403+P233 Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Pastikan bekas tertutup ketat.
P501 Lupuskan kandungan/bekas mengikut peraturan tempatan/wilayah/negara/antarabangsa.



Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Produkt zawiera: propan-2-ol (UN3175) w ograniczonej ilości

H228 Substancja stała łatwopalna. H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
Palenie wzbronione.
P261 Unikaj wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukaj wodą przez kilka minut. Wyjść soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami.



Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

PERIGO

O produto contém: propan-2-ol (UN3175) em Quantidade Limitada

H228 Sólido inflamável. H319 Provoca irritação ocular grave.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar.
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P501 Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com as regulamentações locais / regionais / nacionais / internacionais.

RO Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

PERICOL

Produsul conține: propan-2-ol (UN3175) în cantitate limitată

H228 Solid inflamabil. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. Fumatul interzis.
P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
P305+P351+P338 În CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.
P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etans.
P501 Aruncați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.

RU Классификация согласно Регламенту ЕС № 1272/2008

ОПАСНОСТЬ

продукте содержится: пропанол-2 (UN3175) в ограниченном количестве

H228 Воспламеняющееся твердое вещество.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
P261 Избегать вдыхания паров.
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P312 Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу в случае плохого самочувствия.
P337 + P313 Если раздражение глаз не проходит: Обратиться к врачу.
P403 + P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать в плотно закрытой таре.
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами.

SV Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008

FARA

Produkten innehåller: propan-2-ol (UN3175) i begränsad kvantitet

H228 Brandfarligt fast ämne.
H319 Orsakar allvarig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.
P261 Undvik att andas damm/rök/gaser/dimma/ångor/spray.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

TH การจำแนกประเภทความเป็นตามข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272 / 2008

อันตราย ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย: propan-2-ol (UN3175) ในปริมาณจำกัด

H228 ของแข็งไวไฟ H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองรุนแรงต่อดวงตา
H336 อาจก่อให้เกิดการง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไปในร่างกาย
P305+P351+P338 หากเข้าตา: ให้ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทกเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้โดยง่าย ล้างตาอย่างต่อเนื่อง
P312 โทรศัพท์ไปยังศูนย์พิษวิทยา/แพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย
P337+P313 หากยังคงมีอาการระคายเคืองตาอย่างต่อเนื่อง: ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/ทันตแพทย์
P403+P233 เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ปิดภาชนะให้แน่นหนา
P501 กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

SK Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 1272/2008

NEBEZPEČENSTVO

Produkt obsahuje: propan-2-ol (UN3175) v obmedzenom množstve

H228 Horľavá tuhá látka.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčiť.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhladajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403+P233 Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.
P501 Likvidujte obsah / nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

SL Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

NEVARNOST

Izdelek vsebuje: propan-2-ol (UN3175) v omejeni količini

H228 Vnetljiva trdna snov.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglie/hlapov/razpršila.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Predvidno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 Vsebino / posod odstraniti v skladu z lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

TR 1272/2008 sayılı (AT) Yönetmelik uyarınca sınıflandırma

TEHLİKE

Ürün içeriği: Sınırlı Miktarda propan-2-ol (UN3175).

H228 Alevlenir katı.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir.

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez.
P261 Buharını solumaktan kaçının.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASİ HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kabi sıkıca kapalı tutun.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemeler uyarınca bertaraf edin.

VN Phân loại theo Quy định số 1272/2008 (Cộng đồng châu Âu)

NGUY HIỂM

Sản phẩm có chứa: propan-2-ol (UN3175) với số lượng có hạn.

H228 Chất rắn dễ cháy.
H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
H336 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

P210 Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa và các nguồn phát lửa khác. Không hút thuốc.
P261 Tránh hít thở hơi.
P305+P351+P338 NẾU BÀN VÀO MẮT: Dùng nước rửa mắt cẩn thận trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa.
P312 Gọi TRUNG TÂM GIẢI ĐỘC / bác sĩ nếu thấy khó chịu.
P337+P313 Nếu mắt vẫn khó chịu: hỏi ý kiến bác sĩ/di khám.
P403+P233 cất giữ ở nơi thoáng mát. Giữ trong thùng đóng kín.
P501 Thái sản phẩm/vỏ hộp theo quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế.