

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006 (CE), Articolo 31

Stampato in data: IT - 16.09.2020

Revisione / Data: v2.0 - 01.06.2020

SEZIONE 1:

Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Denominazione del prodotto

Nome commerciale: Adhesive Remover (marca DEK)

Numero della specifica del prodotto + codice del prodotto:

In riferimento ai prodotti di consumo di marca DEK:

Prodotto n.: 115808 / 03126751 (astuccio - 100 salviette)

Prodotto n.: 173279 / 03128535 (pacchetto - 100 salviette)

Numero della scheda di dati di sicurezza: **ASM TSDS 003 v2.0 IT**

1.2 Usi pertinenti identificati per la sostanza o la miscela e usi sconsigliati:

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

Applicazione della sostanza/miscela: Detergente/Sostanza detergente

1.3 Dati del fornitore della scheda di dati di sicurezza del produttore/fornitore:

ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG

Rupert-Mayer-Strasse 44

81379 Monaco di Baviera, Germania

Web: www.asm-smt.com

E-mail: reach@asmpt.com

Reparto informazioni:

Tel.: +49 (89) 20800-27819

Fax: +49 (89) 20800-36692

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Tel.: +49 (89) 20800-27819

Orari di apertura dell'ufficio: 08:00-17:00 dal lunedì al venerdì

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CE)



GHS02 Infiammabile

Flam. Sol. 1

H228 Solido infiammabile.



GHS07

Eye Irrit. 2

H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

(Continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006 (CE), Articolo 31

Stampato in data: IT - 16.09.2020

Revisione: v2.0 - 01.06.2020

Nome commerciale: **Adhesive Remover (marca DEK)**

(Continua da pagina 1)

2.2 Elementi dell'etichetta**Etichettatura ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CE)**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente ai regolamenti CLP.

Pittogrammi di pericolo

GHS02



GHS07

Avvertenza: Pericolo**Componenti pericolosi che determinano l'etichettatura:**1-etossipropan-2-olo
1-metossipropan-2-olo**Indicazioni di pericolo**H228 Solido infiammabile.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.**Consigli di prudenza**P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P261 Evitare di respirare i vapori.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.**2.3 Altri pericoli****Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile**SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti****3.2 Caratterizzazione chimica:** Miscela**Descrizione:** Salviette detergenti impregnate.

Componenti pericolosi:				
CAS: 1569-02-4 EINECS: 216-374-5 Reg.n.: 01-2119462792-32-X			1-etossipropan-2-olo Flam. Liq. 3, H226, Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H336	2,5-10%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 Reg.n.: 01-2119457435-35-X			1-metossipropan-2-olo Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	2,5-10%

Informazioni aggiuntive: Per il testo delle indicazioni di pericolo elencate, fare riferimento alla sezione 16.

(Continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006 (CE), Articolo 31

Stampato in data: IT - 16.09.2020

Revisione: v2.0 - 01.06.2020

Nome commerciale: **Adhesive Remover (marca DEK)**

(Continua da pagina 2)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****In caso di inalazione:** portare il soggetto all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.**In caso di contatto con la pelle:** lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare abbondantemente.**In caso di contatto con gli occhi:**

sciacquare l'occhio con acqua corrente per diversi minuti, tenendolo aperto. Se i sintomi persistono consultare un medico.

In caso di ingestione: se i sintomi persistono, consultare un medico.**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:**

Non ci sono ulteriori informazioni rilevanti

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1 Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei:**

Polvere, schiuma o getti d'acqua. Estinguere incendi maggiori con getti d'acqua o schiuma resistente all'alcol.

Mezzi di estinzione non idonei per ragioni di sicurezza: Acqua a getto forte.**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:**

Un incendio può liberare monossido di carbonio (CO)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Dispositivi di protezione:** Se necessario indossare un apparecchio respiratorio.**Maggiori informazioni:** In caso di incendio mantenere i contenitori freddi spruzzando con acqua.**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Assicurare una adeguata ventilazione dell'ambiente

Tenere lontano da fonti di innesco

Utilizzare la protezione respiratoria per proteggersi da vapori / polveri / aerosol.

Indossare indumenti protettivi. Tenere a distanza i soggetti privi di protezione.

6.2 Precauzioni ambientali: Impedire la penetrazione in sistemi di drenaggio, acque superficiali e falde freatiche.**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

È possibile diluire con acqua.

Assicurare una adeguata ventilazione dell'ambiente.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura del prodotto

Consultare la Sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione personale.

Consultare la Sezione 13 per informazioni sullo smaltimento.

(Continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006 (CE), Articolo 31

Stampato in data: IT - 16.09.2020

Revisione: v2.0 - 01.06.2020

Nome commerciale: **Adhesive Remover (marca DEK)**

(Continua da pagina 3)

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Tenere lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
Assicurare una adeguata ventilazione degli spazi interni, soprattutto al suolo. (I vapori sono più pesanti dell'aria.)
Evitare la formazione nell'aria di vapori provenienti da solventi infiammabili ed esplosivi ed evitare che i valori di concentrazione massima sul posto di lavoro vengano superati.

Informazioni sulle protezioni contro gli incendi e le esplosioni:

Tenere lontano da fonti di innesco. Non fumare.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Stoccaggio****Requisiti dei magazzini e dei contenitori:**

Osservare le norme particolari indicate nella sezione 15.
Conservare in un luogo fresco.

Indicazioni sullo stoccaggio misto:

Tenere lontano da forti agenti ossidanti, alcalini e acidi.

Ulteriori indicazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Mantenere il contenitore ben chiuso.

Conservare in un luogo fresco e asciutto in contenitori ben chiusi.

7.3 Uso/i finale/i specifico/i: Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione / protezione individuale****8.1 Parametri di controllo**

Componenti con valori limite di esposizione professionale che richiedono un monitoraggio:	
107-98-2 1-metossipropan-2-olo	
WEL (Gran Bretagna)	Valore nel breve periodo: 560 mg/m ³ , 150 ppm Valore nel lungo periodo: 375 mg/m ³ , 100 ppm Pelle
VLIEP (Unione Europea)	Valore nel breve periodo: 568 mg/m ³ , 150 ppm Valore nel lungo periodo: 375 mg/m ³ , 100 ppm Pelle

Informazioni aggiuntive: sono state usate come base le liste valide al momento della compilazione.**8.2 Controlli dell'esposizione****Dispositivi di protezione personale:****Misure generali di protezione e igiene:**

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Togliersi immediatamente di dosso tutti gli abiti contaminati.
Lavare le mani durante le pause e al termine del lavoro.

Protezione respiratoria: Non necessaria in caso di ambiente ben ventilato.**Protezione delle mani:**

In caso di contatto prolungato o ripetuto con la pelle: utilizzare una crema protettiva sulla superficie che entra in contatto con il prodotto.

Il materiale di composizione dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto/alla sostanza/alla miscela.

La scelta del materiale di composizione dei guanti deve avvenire in considerazione dei tempi di penetrazione, della velocità di diffusione e degradazione del materiale.

(Continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006 (CE), Articolo 31

Stampato in data: IT - 16.09.2020

Revisione: v2.0 - 01.06.2020

Nome commerciale: Adhesive Remover (marca DEK)

(Continua da pagina 4)

Materiale di composizione dei guanti

La selezione dei guanti più adatti non dipende solo dal materiale ma anche da altri indicatori di qualità e varia da produttore a produttore. Dato che il prodotto è un preparato che comprende varie sostanze, non è possibile calcolare la resistenza dei guanti in anticipo ma è necessario verificarla prima dell'uso.

Tempo di penetrazione nel materiale di composizione dei guanti

Il tempo esatto di penetrazione è determinato dalla lavorazione dei guanti di protezione e tramite osservazione.

Gomma butile, BR

Gomma nitrile, NBR

Gomma cloroprene, CR

Protezione degli occhi: in caso di possibilità di schizzi del liquido, si consiglia l'uso di occhiali di sicurezza.

Protezione del corpo: abbigliamento protettivo da lavoro.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Informazioni generali	
Aspetto: Forma: Colore: Odore:	Solido Bianco Simile all'alcol
Cambiamento delle condizioni Punto di fusione/punto di congelamento: Punto di ebollizione iniziale e intervallo:	Non determinato Non determinato
Punto di infiammabilità:	42 °C
Infiammabilità (solidi, gas):	Infiammabile
Autoinfiammabilità:	Il prodotto non è autoinfiammabile.
Proprietà esplosive:	Il prodotto non è esplosivo, tuttavia è possibile la formazione di miscele esplosive di aria / vapori.
Limiti critici di esplosività: Inferiore: Superiore:	1,3 Vol % 12,0 Vol %
Tensione di vapore a 20 °C:	10 hPa
Densità	Non determinata
Solubilità/Miscibilità in acqua:	Parzialmente solubile
9.2 Altre informazioni	Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

(Continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006 (CE), Articolo 31

Stampato in data: IT - 16.09.2020

Revisione: v2.0 - 01.06.2020

Nome commerciale: **Adhesive Remover (marca DEK)**

(Continua da pagina 5)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1 Reattività** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.**10.2 Stabilità chimica****Decomposizione termica / condizioni da evitare:**

Non decompone se usato secondo le indicazioni.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose.**10.4 Condizioni da evitare:** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.**10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**

Nessuno se si segue un utilizzo corretto e uno stoccaggio conforme alle istruzioni.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1 Informazione sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta:** sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.**Effetto irritante primario:****Corrosione/irritazione cutanea:** sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.**Gravi danni/irritazione oculari:** causa grave irritazione oculare.**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:** sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.**Informazioni tossicologiche aggiuntive:** l'inalazione in alte concentrazioni può causare fenomeni narcotici.**Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)****Mutagenicità delle cellule germinali:** sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.**Cancerogenicità:** sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.**Tossicità per la riproduzione:** sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.**STOT-esposizione singola:** può provocare sonnolenza o vertigini.**STOT-esposizione ripetuta:** sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.**Pericolo in caso di aspirazione:** sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1 Tossicità****Tossicità acquatica:** non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.**12.2 Persistenza e degradabilità:** non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.**Altre informazioni:** Non determinate.**12.3 Potenziale di bioaccumulo:** non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.**12.4 Mobilità nel suolo:** non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.**Informazioni ecologiche aggiuntive:****Note generali:**

Pericolosità acquatica classe 1 (Germania) (autoclassificazione): poco pericoloso.

Non immettere il prodotto non diluito o in grandi quantità nelle acque freatiche, nei corpi idrici o nelle fognature.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**PBT:** non applicabile.**vPvB:** non applicabile.**12.6 Altri effetti avversi:** non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

(Continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006 (CE), Articolo 31

Stampato in data: IT - 16.09.2020

Revisione: v2.0 - 01.06.2020

Nome commerciale: **Adhesive Remover (marca DEK)****SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Raccomandazione**

I numeri dei codici di smaltimento indicati sono da intendersi come raccomandazioni basate su un probabile uso del prodotto.

Non smaltire insieme a rifiuti domestici. Impedire la penetrazione del prodotto nelle fognature.



Catalogo europeo dei rifiuti	
15 00 00	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 02 00	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose

Imballaggio/i non pulito/i:**Raccomandazione:**

Lo smaltimento degli imballaggi deve avvenire in conformità con le norme sulla gestione degli imballaggi.

Detergente consigliato: acqua, se necessario con agente detergente.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU ADR, IMDG, IATA	UN3175
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	
ADR	3175 SOLIDI CONTENENTI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.O.S. (1-METOSSIPROPAN-2-OLO)
IMDG, IATA	SOLIDI CONTENENTI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.O.S. (1-METOSSIPROPAN-2-OLO)
14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto	
ADR	
	
Classe	4.1 (F1) Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati.
Etichetta	4.1
IMDG, IATA	
	
Classe	4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati.
Etichetta	4.1

(Continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006 (CE), Articolo 31

Stampato in data: IT - 16.09.2020

Revisione: v2.0 - 01.06.2020

Nome commerciale: Adhesive Remover (marca DEK)

(Continua da pagina 7)

14.4 Gruppo di imballaggio ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Pericoli per l'ambiente: Inquinante marino:	Non applicabile. No
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Attenzione: solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati.
Codice Kemler:	40
Numero EMS:	F-A, S-I
Categoria di stivaggio:	B
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato II di MARPOL e il codice IBC:	Non applicabile.
Informazioni sul trasporto/supplementari:	
ADR	
Quantità limitata (LQ):	1 kg
Quantità esente (EQ):	Codice: E2 Quantità netta massima per imballaggio interno: 30 g Quantità netta massima per imballaggio esterno: 500 g
Categoria di trasporto	2
Codice di restrizione in galleria	E
IMDG	
Quantità limitata (LQ):	1 kg
Quantità esente (EQ):	Codice: E2 Quantità netta massima per imballaggio interno: 30 g Quantità netta massima per imballaggio esterno: 500 g
Modello di regolamento ONU:	UN 3175 SOLIDI CONTENENTI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.O.S. (ETANOLO (ALCOL ETILICO), ISOPROPRANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)), 4.1, II

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Direttiva 2012/18/EU****Sostanze pericolose elencate - ALLEGATO I:** Nessuno degli ingredienti appare nell'elenco.**Normative nazionali****Indicazioni relative alle limitazioni d'uso:**

Devono essere osservate le limitazioni all'impiego dei giovani.

Classe di pericolosità per le acque: pericolosità acquatica classe 1 (Germania) (autoclassificazione): poco pericoloso per le acque.

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento REACH, Articolo 57
Nessuno degli ingredienti è elencato in tali regolamenti

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

(Continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006 (CE), Articolo 31

Stampato in data: IT - 16.09.2020

Revisione: v2.0 - 01.06.2020

Nome commerciale: **Adhesive Remover (marca DEK)**

(Continua da pagina 8)

SEZIONE 16: Altre informazioni

In taluni paesi possono essere applicate ulteriori restrizioni. Prima di usare il prodotto, l'utente finale è tenuto a conoscere tutti gli avvisi di sicurezza e le restrizioni locali e nazionali relativi ai principi attivi indicati nella Sezione 3.

I dati contenuti in questo documento si basano sulle conoscenze migliori e più aggiornate disponibili ad ASM AS.

Tuttavia essi **non rappresentano** una garanzia per alcuna caratteristica specifica del prodotto, né creano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Frase rilevanti

H226 Liquido e vapore infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Dipartimento che rilascia questa scheda di dati di sicurezza:

Questa scheda di dati di sicurezza è stata compilata / tradotta da ASM Assembly Systems (ASMAS) e in parte in collaborazione con:

DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanover, Germania
© 06 / 2020 – ASMAS / DEKRA Assurance Services GmbH.

Qualsiasi modifica al presente documento è soggetta ad approvazione scritta da parte di:
ASM Assembly Systems & DEKRA Assurance Services GmbH.

Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route

(Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose)

IATA: International Air Transport Association (Associazione internazionale dei trasporti aerei)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro europeo delle sostanze chimiche in commercio)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Lista europea delle sostanze chimiche notificate)

CAS: Chemical Abstracts Service (una divisione della American Chemical Society)

PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico

SVHC: sostanza estremamente preoccupante

vPvB: molto persistente e molto bioaccumulante

Flam. Liq. 3: liquidi infiammabili - categoria 3

Flam. Sol. 1: solidi infiammabili - categoria 1

Eye Irrit. 2: lesioni/irritazioni oculari gravi – categoria 2

STOT SE 3: tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) - categoria 3

WEL: Workplace Exposure Limits (limiti di esposizione professionale), basati esclusivamente su dati definiti per la Gran Bretagna (GB)